SMC
INTERNATIONAL TRAINING

ICT-200

Der Trainer für industrielle Steuerung

DE

(DE) **ICT-200: Der Trainer für industrielle Steuerung**

Der Trainer für industrielle Steuerung bietet den Schulungsteilnehmern ein flexibles System, das praktische Experimente zur Verdrahtung und Fehlersuche in Kontrollkreisläufen ermöglicht. Das System bietet Zugang zu Geräten, die es den Schulungsteilnehmern ermöglichen, alle Schaltungskomponenten direkt oder über Klemmenleisten anzuschließen.

ICT-200: DER TRAINER FÜR INDUSTRIELLE STEUERUNG

BEHANDELTE THEMEN

- Motorsteuerungsgeräte
- Befehlsgerät
- Drucktasten (Verdrahtung, Not-Aus)
- Auswahlschalter
- Automatische Steuergeräte
- Steuerrelais
- Zeitrelais
- Sensoren
- Schütze-Motorsteuerungen
- Schaltkreise für Fehlersuche

VERSCHIEDENE CONTROLLER-OPTIONEN

VERSCHIEDENE MMS

* Der Inhalt dieses Dokuments kann ohne Vorankündigung geändert werden

BESTELLSCHLÜSSEL

■ ICT-200 system

ICT 21* 0-A[1] A[2]- 03[3] 01[4] A[5] 2[6]

* Die Form: Tischplatte.

1 Steckdose/Spannung

A	220-240 V	F	110-120 V
B	110-120 V	G	220-240 V
C	220-240 V	H	220-240 V
D	220-240 V	Q	208 3Φ
E	220-240 V	R	400 3Φ

2 Dokumentationssprache

A	Spanisch
B	Englisch
C	Französisch

3 SPS

00	ohne SPS
01	Siemens S7-1200
03	Allen Bradley Micro 800
05	Omron - CP
07	Mitsubishi - FX3
09	Schneider M200

4 HMI

00	ohne HMI
01	Allen Bradley 7" Micro Panel view
03	Siemens KTP-700 7"
04	Omron NB 7"
05	Mitsubishi GS 7"
06	Schneider HMIST6400 7"

5 Störungen

Z	ohne
A	Fehlereinfügung*

* erfordert Vorverdrahtung zu Klemmenleisten.

6 Verbindung

1	Benutzerverbindungen zu Klemmenleisten
2	Geräte vorverdrahtet mit Klemmenleisten

■ Optionale Zusatzgeräte für ICT-200

ICT 20A[1] - 0[2]0

1 Erweiterungen

A	Basis-Sensorenpack
B	Erweiter Sensorenpack
C	Einphasiger Motor
D	Dreiphasiger Motor[1]
E	AC-Frequenzumrichter mit dreiphasigem Motor[2]
F	DC-Frequenzumrichter mit Gleichstrommotor
G	Signalsäule
L	Teile mit Fehlern

1 Erfordert dreiphasigen Eingang
2 Einphasiger oder dreiphasiger Eingang

2 Spannung

...	A, B, F, G und L Erweiterungen.
0	N/A
...	Erweiterungen C, D und E.
O	110-120V
P	220-240V
Q	208 3Φ
R	400 3Φ

* Optionale Zusatzgeräte, die eine Spannungsversorgung benötigen, müssen mit derselben Spannung wie das ICT-200-System betrieben werden.

INTERNATIONAL TRAINING

www.smctraining.com

IT-ICT-200-V6-4